

Actmix®TOTD-80GE

预分散橡胶化学品和添加剂

功能 橡胶促进剂

产品说明 组成: 80%的四(2-乙基己基)二硫化秋兰姆和 20%橡胶载体和分散剂

外观: 暗黄色颗粒

硫元素含量: 约 10 %

密度(20 °C): 1.1/cm³

安全特性: 参照安全数据表

应用资料

用途: Actmix® TOTD 预分散促进剂不会喷霜, 适用于 EPDM, 适用于 EPDM 与其他橡胶(如 NR、SBR、NBR 等)进行并用的配合体系, 不污染, 适用于制造白色橡胶制品, 没有从硫化橡胶中挥发出来的 N-亚硝基胺, 在有机过氧化物硫化和 CR 硫脲硫化中作防焦烧剂。

用量: 1-3phr

应用 用于减震橡胶及轮胎的低油耗等。

包装: 内衬 PE 袋的纸箱, 每箱净重 25KG; 600 公斤/托盘。

储存稳定性: 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方, 建议产品保存期限为 1 年。

处置: 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气, 更进一步的处置资料请参考 Actmix® TOTD-80GE 的安全数据表。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。