

硫华防焦剂 Retarder E/C

产品描述	项目		技术指标
	 <p>苯磺酰胺衍生物 分子式: C₁₃H₁₀Cl₃NO₂S₂ 分子量 M.W.382.713 CAS No:2280-49-1 EINECS No:218-915-0</p>	外观	淡黄色或白色粉末
		活性含量 % min.	90
		加热减量 % 80°C 2hr max.	0.3
		灰份 % 850°C 2hr max.	6.0
		筛余物 63μm % max	0.50
		油含量 %	1.0-2.0

性能 硫华防焦剂 **Retarder E/C** 系淡黄色或白色粉末。部分溶于苯、乙酸乙酯，微溶于汽油，不溶于水。

用途 是天然橡胶、合成橡胶用优异的防焦剂，尤其适用于 EPDM、NBR 和 HNBR，显著延长焦烧时间，但不影响硫化速度。特别适用于秋兰姆硫化体系，并可作为第二促进剂，减少硫化时间，提高生产效率。不污染，不变色可用于浅色制品。同时提高 EPDM 和 NBR 胶料的硫化交联密度，提高定伸应力，减小永久压缩变形。在硫化过程中不会产生有害物质。重点用于：汽车密封条，用量：0.5-1.5 份，活性成分与 DZ-01 一样，但含量更高。

安全与毒性 请参照有关产品安全资料(MSDS)。

储存 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。

包装 复合纸袋，内衬塑料薄膜袋，净重 25 公斤，每托 500 公斤。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。